

Novacat 402 ED, nuova falciatrice di Pöttinger



Pöttinger ha ampliato la sua offerta di falciatrici con il **modello laterale Novacat 402 ED** con larghezza di lavoro di 3,88 m. Nella Novacat 402 ED il **condizionatore ED (extra dry)** con rotore a denti garantisce un deposito del foraggio in andana soffice e uniforme.

I **denti in acciaio indurito a forma di «V»** sono montati su elementi in gomma. La forma arrotondata del cofano del condizionatore, costruito in parte in alluminio, e le lamiera forma andana regolabili, consentono un **deposito delicato e uniforme del foraggio per una veloce essiccazione**

Il bilanciamento idraulico per la regolazione dell'attacco a 3 punti consente un **facile agganciamento**, senza bisogno di adattare i bracci inferiori del trattore.

Per il **trasporto su strada** la barra falciante viene girata all'indietro idraulicamente. La girata della barra falciante avviene dal sedile dell'operatore tramite un distributore idraulico a doppio effetto.

Su richiesta per Novacat 402 ED, come per tutte le falciatrici con posizione di trasporto orizzontale, è disponibile un contrappeso per garantire una guida sicura. **Lo zavorramento è regolabile** in modo flessibile fino a 530 kg. Ciò aumenta il carico sulla ruota posteriore sinistra del trattore. Così si riducono anche le sollecitazioni sul dispositivo di sollevamento del trattore.

Ulteriori informazioni