

Unico terminale per le sarchiatrici Lemken



In passato gli agricoltori avevano bisogno di due terminali per utilizzare una **sarchiatrice con telecamera e controllo delle sezioni**: il terminale Isobus per il controllo della larghezza di lavoro e un secondo terminale per visualizzare l'immagine della telecamera e regolare l'organo lavorante.

Con il **software iQblue Weeder**, Lemken ha integrato per la prima volta il **controllo completo di una sarchiatrice** in modo che tutti i comandi siano visualizzati su un unico terminale CCI 800 o 1200, fornendo una soluzione

economica, comoda e chiara per gli utenti. Il sistema Isobus registra la posizione dell'attrezzo e la velocità del trattore.

Il sistema è inoltre predisposto per Isobus ad alta velocità e utilizza un'interfaccia standard ISO 17215 via ethernet per trasmettere l'immagine video arricchita dalle informazioni della telecamera.

Gli utenti beneficiano anche di aggiornamenti automatici per le loro macchine. Per la manutenzione e la risoluzione dei problemi i tecnici dell'assistenza possono accedere al software da remoto e ottimizzare le impostazioni che vengono immediatamente visualizzate nell'immagine della telecamera per essere riviste e, se necessario, possono essere riadattate autonomamente.

Ulteriori informazioni