

Laseminasodo Disk 4320 diretta al punto di semina



A Gravina in Puglia (Bari) siamo scesi in campo con la seminatrice del costruttore Laseminasodo dotata di **organi operatori che lavorano a rateo variabile** e abbinata a una **trattrice con guida autonoma e sistema Isobus** al fine di esaltarne gli aspetti di precisione e sostenibilità.

L'operatrice Laseminasodo DISK 4320 è una seminatrice a dischi semi-portata a **25 file** per colture su sodo per agricoltura di precisione. Ha una **larghezza di lavoro di 4.320 mm** (3.180 mm di larghezza di trasporto) e una lunghezza di

6.500 mm e un peso complessivo di 4.700 kg.

Tramoggia

La seminatrice è dotata di due tramogge in acciaio inox, dalla capacità singola di 1.750 L, complessiva di **3.500 L**, con possibilità di utilizzarla in diverse configurazioni per la distribuzione di seme e concime.

Elementi di semina

È rappresentato da un doppio disco inclinato sfalsato in materiale anti-usura. Il modello provato è dotato di **25 coppie di dischi** (25 file) disposti su due ranghi, sfasati e distanti 120 mm e con un'interfila di 180 mm.

L'operatrice, azionata da una trattrice Claas Arion 630 allestita con **guida automatica Trimble**, è stata valutata durante la semina del lino scuro nazionale

La seminatrice modello DISK 4320 di Laseminasodo è prodotta dalla società La Valle Verde srl di Gravina di Puglia (Bari).

La prova, con le caratteristiche tecniche e le impressioni del tester, è pubblicata sul n. **5/2021** di *MAD – Macchine agricole domani*.

L'articolo completo è disponibile per gli abbonati anche su Rivista Digitale









0.0 kph <<<<<< 0.30 m >>>>>>



CH1	CH2
50,0	34,0
50,0	34,0

ACK

Accessori

15,0	1,0
14,0	10,1
0	0,5

CH1	Linea Primario	CH2	Concime
OBETTIVO	50,0	OBETTIVO	34,0
EFFETTIVO	50,0	EFFETTIVO	34,0
	kg/ha		kg/ha

Tutti CH1 CH2

Linea 1

Concime 2

Auto

Mappe

Andana	Direzione veicolo	Area Attivo	Produttivo Attivo	Copertura	Copertura Totale
54D	245.4°	5.45 ha	5.45 ha	0.29 ha	2%



© 2019 Edizioni L'informatore Agrario S.r.l. - OPERA TUTELATA DAL DIRITTO D'AUTORE